

Découvrez les points de motifs du tricot Réchauffe jambes

Fournitures

- RED HEART® « Super Saver® » :
1 écheveau 400.



Art. E300 disponible en couleur
solide – 7oz (198g), 364vgs
(333m) ou multi-color ou
moustache– 5oz (141g), 244vgs
(223m) écheveau.

- Aiguilles à tricoter :
5.5mm (US 9)
- Aiguille à laine



Beginner / Débutante / Novicecia



Ces réchauffe jambes facile vous offre un projet simple pour pratiquer les côtes, les rangs endroit et les rangs envers ainsi que les augmentations.

Conseil

Le réchauffe jambes est façonné du au mailles augmentées. C'est plus facile d'augmenter au début du rang.

Abréviations

m maille(s)

mm millimètres

Instructions

Taille unique pour femme.

Circonférence du bas : 31.75 cm (12½")

Circonférence du haut : 37 cm (14½")

Longueur : 30.5 cm (12")

TENSION : 15 mailles = 101.5 mm (4") ;
20 rangs = 101.5 mm (4") en point jersey
(tricoter à l'endroit sur l'endroit de l'ouvrage, tricoter à l'envers sur l'envers de l'ouvrage). **VÉRIFIER VOTRE TENSION.** Utiliser la grosseur d'iguille requise pour obtenir la tension.

Technique speciale

Augmenter 1 maille = tricoter à l'endroit dans le devant et l'arrière de la boucle de la maille suivante.

HAUFFE JAMBES (en faire 2)

Monter 48 m.

Travailler en côtes 1 endroit, 1 envers jsq ce que le morceau mesure du début 38.1 mm (1½") en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.

Continuer en point jersey jsq ce que l'ouvrage mesure du début 76.2 mm (3") en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.

1er r d'augmentation : 1 endroit, augment 1 maille dans la maille suivante, tricoter à l'endroit jsq la fin du rang – 49 m.

2e r d'augmentation : 1 endroit, augment 1 maille dans la maille suivante, tricoter à l'envers jsq la fin du rang – 50 m.

Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 127 mm (5") en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.

Répéter le 1er et le 2e rang d'augmentation – 52 m.

Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 190.5 mm (7½") en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.

Répéter le 1er et le 2e rang d'augmentation – 54 m.

Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 267 mm (10½") en fin avec un rang sur l'envers de l'ouvrage.

Continuer avec les côtes 1 endroit, 1 envers jsq ce que le morceau mesure du début 305 mm (12").

Rabattre en motif.

FINITION

Faire la coutures des côtés. Faufler les bouts.